



Dettagli prodotto

Trasmissione	<p>Tipo: idrostatica Pompa idraulica: 2 x portata variabile Portata: 2 x 25.2 l/min Motori idraulici: 2 x orbitali Freno di stazionamento: meccanico</p>
Impianto idraulico	<p>Pompa idraulica: ad ingranaggi Portata: 1 x 13.5 l/min Portata: 1 x 22 l/min (a richiesta) Pressione Massima: 150 bar Distributore: a 2 elementi (standard) Distributore: a 3 elementi (Autocaricante) Radiatore Idraulico: aria Ribaltamento Cassone: Idraulico</p>
Sottocarro cingolato	<p>Larghezza cingoli: 180mm Rulli inferiori: 3 Rulli oscillanti: si Regolazione tensione cingoli: si</p>
Prestazioni e dimensioni	<p>Velocità: 0-4.5 km/h (a richiesta) Capacità operativa: 650 kg Peso: 395 kg (Standard) - 495 kg (Autocaricante) Peso: 495 kg (Standard/versionscarico alto) - 595 kg (Autocaricante/versionscarico alto) Lunghezza max: 1700 mm (standard) - 2300 mm (Autocaricante) Larghezza max: 800 mm (Standard) - 850 mm (Autocaricante) Altezza max: 1114 mm Altezza di scarico al perno: 1450 mm (Autocaricante) Cassone Dumper: 1150 x 800 x 350 mm (Standard) / 1150 x 680 x 350 mm (solo per versione standard)</p>

N.B.Le illustrazioni e le caratteristiche tecniche sono puramente indicative e non impegnative. Qualsiasi modifica tecnica o commerciale sarà effettuata senza obbligo di preavviso.