



JLG SERIE E600

- Una serie di modelli per lavorare fino a 20 m di altezza
- Il braccio articolato e il braccio JibPLUS™ permettono un posizionamento migliore
- Carica-batteria incorporato per una carica veloce delle batterie
- Movimenti simultanei di più funzioni ne aumentano la velocità di lavoro
- I comandi proporzionali permettono movimenti precisi per il confort dell'operatore
- Bassa pressione sul terreno per la traslazione su superfici all'interno di edifici
- Pneumatici artigliasti fuori strada e antitraccia
 - Comando trazione automatico (ATC) per una migliore trazione
 - Assale oscillante e trazione integrale disponibili come opzioni

Per maggiori informazioni consultare le istruzioni del bollettino tecnico JLG oppure chiedere alla filiale JLG di competenza



Comando trazione automatico (ATC) per elevate prestazioni

Un comando altamente avanzato che rende possibile una trazione migliore su terreni accidentati oppure il superamento di ostacoli.



Assale oscillante e trazione integrale per l'impiego su terreni accidentati

Migliora il contatto delle ruote sul terreno durante la traslazione su terreni accidentati.



L'esclusivo braccio JibPLUS™*

Permette un movimento orizzontale di 180° oltre ad una posizione di sollevamento quasi verticale di 75° rendendo così possibile i posizionamenti più versatili e irraggiungibili.

* Modelli E600JP, M600JP.



Facilità di manovra grazie alla console ergonomica

Console progettata per facilitare l'impiego e ottimizzare tutti i comandi.



Multi-Power System

I modelli M600, M600J e M600JP sono equipaggiati con un motogeneratore per una facile e veloce ricarica del pacchetto batterie contribuendo così a ridurre i tempi di inattività.



Supporto per gli utensili per l'operatore

Perfetta base di appoggio per gli utensili, elementi di collegamento e altri materiali di lavoro.

JLGITALIA

JLG Industries (Italia) s.r.l.
Via Po, 22, 20010 Pregnana Milanese -MI-
Tel: 02 93 59 52 10
Fax: 02 93 59 58 45

www.jlg.com

